

議 第 5 8 号

財 産 の 取 得 に つ い て
(ロ ー タ リ 除 雪 車 (2 . 6 m 、 2 2 0 k W 級))

下 記 財 産 を 取 得 す る も の と す る 。
令 和 7 年 (2 0 2 5 年) 5 月 2 1 日 提 出

柏 崎 市 長 櫻 井 雅 浩

記

財 産 名	取 得 金 額	契 約 の 相 手 方
ロ ー タ リ 除 雪 車 (2 . 6 m 、 2 2 0 k W 級)	円 5 8 , 0 4 7 , 0 0 0	新 潟 市 中 央 区 下 大 川 前 通 四 之 町 2 1 8 5 番 地 株 式 会 社 コ バ リ キ 代 表 取 締 役 社 長 小 林 建

財産の概要

- 1 品 名 ロータリ除雪車（2.6 m、220 kW級）
- 2 納 期 令和8年（2026年）3月25日
- 3 数 量 1台
- 4 性 能（JIS D6509 性能試験）
 - (1) 最大除雪量 2,700 t/h以上
 - (2) 投雪距離 0～35 m以上
 - (3) 最大除雪幅 2,600 mm
 - (4) 最大除雪高 1,500 mm以上
 - (5) 走行速度 40 km/h以上
 - (6) 運転室内騒音レベル 「騒音障害防止のためのガイドライン」（厚生労働省令和5年4月20日基発0420第2号）第I管理区分に準ずる（測定方法は、JCMAS H011の機械定置時による。）。
- 5 主要諸元
 - (1) 全長（走行姿勢） 9,000 mm以下
 - (2) 全幅（除雪装置含む。） 2,600 mm以下
 - (3) 全高（黄色灯火上端まで） 3,800 mm以下
 - (4) 最低地上高 250 mm以上
 - (5) 車両総質量 20,000 kg以下
 - (6) 最小回転半径（最外側車輪中心） 8.0 m以下
 - (7) 乗車定員 2人
- 6 車 体
 - (1) 機 関
ア 形式 水冷、ディーゼル機関
イ 定格出力 220 kW以上
 - (2) 駆動方式
形式 総輪駆動式
 - (3) タイヤ

形式 スノータイヤ又はスタッドレスタイヤ

後輪ダブルタイヤ

(4) 走行装置 後車軸又は前後車軸に懸架装置を有すること。

(5) かじ取装置

形式 油圧式車体屈折機構式

(6) 運転室

ア 構造 全鋼製密閉形

イ 窓 (前) 熱線入り

(前・後) 冬用ワイパーブレード付き

ウ ハンドル位置 左ハンドル

7 除雪装置

(1) 形式 ツーステージ形、ロータリ除雪装置

(2) 構成 オーガ・ブロワ・放出角可変型ブロワケース・伸縮起倒式シュート・油圧式チップバック

(3) 能力

ア ブロワ放出角度 右35度～左60度以上

イ シュート旋回角度 340度以上

ウ シュート高さ 4,000mm以上

エ 昇降範囲 地下100mm～地上300mm以上

オ チルト角度 左右各4度以上

カ チップバック角度 2度以上

キ 雪切板 左右各1本

ク シュー 除雪装置の接地状態を調整できるシューを有すること。

ケ 安全装置 除雪装置に設計を超える負荷が生じた場合に、機械を保護する安全装置を備えるものとする。

(4) 操作方式 ジョイスティックレバーによる操作

8 塗装 国土交通省建設機械塗装基準に準ずる。

契 約 条 項

柏崎市は、次の物品を購入することについて、柏崎市長を発注者とし、供給者を受注者として次の条項によって契約を締結する。

1 入 札 番 号 道維第3号

2 品 名 ロータリ除雪車（2.6m、220kW級）

3 規 格 別紙仕様書のとおり

4 数 量 1台

5 契 約 金 額 ￥58,047,000-

うち取引に係る消費税及び地方消費税額 ￥5,277,000-

6 契約保証金 契約金額の10/100以上とする。ただし、財務規則第144条第4項第1号に該当する場合は、契約保証金の納付を全額免除する。

7 納 入 場 所 藤元町除雪基地

8 納 入 期 限 令和8年（2026年）3月25日まで

9 そ の 他

上記の物品購入については、本契約書の上記条件以外は、財務規則及び新潟県柏崎市物品購入契約約款（令和4年3月告示第33号）並びに本契約書添付の仕様書による。